



Tanque Presion Colero Z-Col

El equipo **Z-COL** es un recipiente hermético fabricado para soportar una presión interna que obliga al producto a salir al exterior por una manguera conectada a un soplete especial, diseñado para esta aplicación

Descripción

- Los tanques encoladores Z-COL están siempre listos para usar y lograr una aplicación en forma rápida y continua.
- Gracias al tanque encolador Z-COL se asegurará una erogación de cola fresca, porque después de una interrupción prolongada la cola que fluirá será limpia como la de la primera aplicación
- Puede ser abastecido de aire con un inflador común a pedal en caso de no tener un compresor para su funcionamiento o a falta de electricidad.
- La presión de trabajo es de 20 a 50 Lbs. lo que permite usar una viscosidad de cola variable.
- Puede ser usado con dos o tres pistolas.
- Posee varias medidas de picos.



Presiones de trabajo

- Tanque: de 7 a 30 Psi (recomendado 10 Psi)

Modelos STD

- Z-Col (8 litros): Diseñado para la aplicación de pequeñas cantidades de producto, y ser desplazado fácilmente y sin esfuerzo.
- Z-Col (20 - 40 litros): Ideales para donde haya que cubrir grandes superficies sin paradas para recargas de producto, obteniendo de esta manera un alto rendimiento.

Nota: Sobre pedidos se pueden fabricar tanques con otras capacidades.

Accesorios STD

- Válvula de seguridad calibrada a 40 Psi.
- Válvula de alivio o despresurizadora.
- Agitador manual (en tanques de 20 y 40 litros).
- Regulador de presión al tanque con manómetro.
- Mangueras producto de Ø 10 mm x 5 mts.
- Pistola especial con pico a elección (Ø 2, 4, 6 mm o doble salida lateral)



CYM MATERIALES S.A.

Máquinas Granalladoras

Administración y Fábrica

Brig. Estanislao Lopez N° 6
[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina
Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366
E-mail: info@cymmateriales.com.ar
www.cymmateriales.com.ar

Metalcym Brasil

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina
Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000
Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236
E-mail: metalcym@metalcym.com.br
www.metalcym.com.br

