



Tanque Presion Pinturas Z-Tap

El equipo **Z-TAP** es un recipiente hermético en condiciones de soportar presión interna adecuada para obligar a fluir al exterior el producto que contiene. El Z-Tap es apto para aplicar pinturas, lacas, adhesivos, zinc rich, etc. Modelos especiales (con salida inferior) se usan para aplicar productos viscosos

Datos Técnicos

- Fabricado de acuerdo a norma ASME Cap. VIII y BS 1001
- Construido con chapa de acero SAE 1010 / 1015
- Tapa de acero con junta caucho sintético
- Ensayos con presión superior a 140 Psi
- Presión máxima de trabajo 60 Psi
- Entrada de aire 1/4 BSP
- Válvula de seguridad regulada a 70 Psi
- Capacidades: 8 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100 lts.



Equipamiento estándar

- Tanque: de 7 a 30 Psi (recomendado 10 Psi)
- Válvula de seguridad
- Válvula de despresurización y expurgue
- Pistola ZSG-300 o Cane según el uso del tanque
- Válvula reguladora de caudal de aire en la pistola
- Batidor / agitador manual con 1 o 2 hélices
- Conjunto de mangueras aire / prod. de poliamida 8 de 5 mts.
- Válvula de entrada con regulador de aire de 1/4 con manómetro
- Válvula de salida cierre esférico rosca 3/8

Opcional Agitador neumático (opcional)

- Potencia 0,5 KW (0,65 HP)
- Presión máxima 100 Psi
- Velocidad regulable entre 100 y 4000 RPM
- Consumo de aire 0,23 m³ / min a 1000 RPM
- Silenciador

Opcional productos acuosos

- Este equipo, puede ser construido en acero inoxidable, llamado Z-Tap-i, para ser usado con productos base agua, como látex, barnices, fondos, lacas, etc.



CYM MATERIALES S.A.

Máquinas Granalladoras

Administración y Fábrica

Brig. Estanislao Lopez N° 6
[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina
Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366
E-mail: info@cymmateriales.com.ar
www.cymmateriales.com.ar

Metalcym Brasil

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina
Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000
Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236
E-mail: metalcy@metalcy.com.br
www.metalcy.com.br

