



Equipo de Pintura Airless Z-1 Mixto

Bomba nemática de pintura Airless mixto Z1 recomendado para la aplicación de adhesivos de contacto con gran rapidez y para lograr un muy buen acabado con selladores, esmaltes sintéticos, lacas, poliuretanos, etc

La pulverización **mixta** o **air-mix** es el resultado de la combinación de las ventajas de dos técnicas: aerografía y airless (sin aire).

Es el sistema ideal para aquellas aplicaciones difíciles o que exijan una **alta calidad de acabado**.

Posee una elevada eficacia de transferencia, obteniendo como resultado un importante ahorro de producto, una mejor calidad de acabado y mínimas dispersiones.

Sistema especialmente recomendado para la pulverización de lacas, barnices, poliuretanos, tintas y selladores..



Datos Técnicos - Z-1 (mixto)

- Motor neumático Ø 50 mm (2")
- Entrada de aire 1/4" BSP
- Recorrido 85 mm (3"3/8)
- Relación de presión 1:1 ratio
- Presión máxima de trabajo 100 Psi (7 Kgs/cm²)
- Caudal 12 litros x minuto
- 6 ciclos x litro
- Empaquetaduras de Teflón / PeUHMW.
- Émbolos y cilindro rectificadas con baño de cromo duro
- Cilindro de acero bruñido con tratamiento
- Conexión bomba a filtro 1/2" BSP
- Consumo de aire: 100 Lts/Min.
- Cilindro - Tubo de Latón o Acero

Equipamiento básico

- Conjunto motor neumático - bomba 1:1 ratio
- Pistola convencional modificada marca Sagola 4100 (España).
- Válvula de expurgue y recirculación a la salida de la bomba
- Mangueras:
 - Material: Alta presión Ø 1/4" y 7,50 m. de largo.
 - Aire: Media presión Ø 3/8" y 8 m. de largo.
- Conjunto de 2 reguladores de aire con manómetros.
- Manguera de succión con caño de 1/2" para lata de 20 lts.
- Montado sobre carro o soporte para pared.



CYM MATERIALES S.A.

Máquinas Granalladoras

Administración y Fábrica

Brig. Estanislao Lopez N° 6
[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina
Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366
E-mail: info@cymmateriales.com.ar
www.cymmateriales.com.ar

Metalcym Brasil

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina
Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000
Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236
E-mail: metalcym@metalcym.com.br
www.metalcym.com.br

