



Agitador Neumatico

Mantiene uniforme y homogénea la mezcla de distintas sustancias como las que componen las pinturas en general, evitando la decantación y sedimentación. Permite agitar permanentemente la mezcla durante su uso.

Con la válvula reguladora de caudal de aire se puede llevar la velocidad de giro al valor deseado.

Es específicamente recomendable para agitar líquidos inflamables.

Según su uso se puede elegir entre tapa para balde o soporte de borde fijo o regulable, y de cualquier capacidad de recipientes.

Se puede construir en acero inoxidable o acero al carbono

Datos Técnicos

- Potencia 0,5 KW (0,65 HP)
- Presión máxima 100 Psi
- Velocidad regulable entre 100 y 4000 RPM
- Consumo de aire 0,23 m³ / min a 1000 RPM
- Silenciador



CYM MATERIALES S.A.

Máquinas Granalladoras

Administración y Fábrica

Brig. Estanislao Lopez N° 6
[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina
Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366
E-mail: info@cymmateriales.com.ar
www.cymmateriales.com.ar

Metalcym Brasil

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina
Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000
Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236
E-mail: metalcym@metalcym.com.br
www.metalcym.com.br

